

InSinkErator Køkkenkværn

Tekniske specifikationer



| | |
|--|---|
| Produktmål | Ø 15,9 x H 31,8 cm |
| Forventet levetid | + 8 år ved normalt brug |
| Nettovægt | 7 kg |
| Afløbshul i køkkenvasken | 3½" (90 mm) i diameter |
| Max tykkelse afløbshul i køkkenvasken | 15 mm |
| Opvaskemaskine tilslutning | Ja/via vandlås |
| Tænd/sluk funktion | Vægkontakt (tænd/sluk afbryder) |
| Luft-kontakt (tilkøb) | Airswitch kit med luftknap (Ø 35 mm hanehul i vask/bordplade) |
| Målt lydniveau (efter svenske normer) | Ej oplyst fra producent |
| Reklamationsret | 2 år |
| Motoreffekt | 0,55 hk (380 W) |
| Spænding | 230 V med jord |
| Gennemsnitligt årligt elforbrug | Ca. 5-6 kWh |
| Frekvens | 50 Hz |
| Omdrejninger pr. minut | 1425 |
| Motortype | Induktion |
| Omdrejningsforstærker | Nej |
| Omdrejningsretning | 1-vejs |
| Produkt beskyttelse | Overstrøm/termosikring |
| Microprocessorstyret effekt | Nej |
| Timer-styret sluk-funktion | Nej |
| Antivibration og støjdæpende | Nej/let støjisolering |
| Materiale kværnhaus | Plast foret |
| Bundplade og rivejern | Syrefast rustfrit stål |
| Kværnkammer størrelse | 980 ml |
| Materiale kværnkammer | Galvaniseret stål |
| Materiale vaskeflange | Syrefast rustfrit stål |
| Rivestadier | 1 rivestadie |
| Affaldsstørrelse udløb | 6-8 mm |
| Materiale kværnchassi | Metal |
| Anbefalet køkkenkværnsvandlås (tilkøb) | BB-300301 til enkeltkumme-køkkenvask BB-300302 til dobbeltkumme-køkkenvask |