




Produkt Varenummer	Pressalit klapsæde 412 412000
Farve	VVS:777510000 NRF:6190881 RSK:7904523 EAN:5708590212944 Hvid
Produktbeskrivelse	 <p>Pressalit klapsæde - bløde, runde former og soft close. En ekstra siddeplads på badeværelset, i opgangen eller måske i entréen?</p> <p>Klapsædet er ikke egnet til brug i brusenichen eller andre steder, hvor klapsædet udsættes for vand.</p> <p>Pressalit vægmonteret klapsæde, nr. 412 med dæmpning, af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag i rustfrit stål, med alsidige anvendelsesformer i hjemmet og i institutioner. En ekstra siddeplads i brugssituationen, og diskret, men elegant, når det efter dæmpet nedfald hænger langs væggen. Klapsædet er ikke egnet til brug i brusenichen eller andre steder, hvor klapsædet udsættes for vand.</p> <ul style="list-style-type: none">- belastning 125 kg- 10 års garanti
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 125 kg
Materialer	KLAPSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. <p>Vægbeslag rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4308 Understøtning rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4308 Låseplade rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4301 Aksel rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4301 Greb PA66 30% GF. Polyamid (Glasfiberforstærket nylon) Dæmperfabrikat/model TOK model TD58</p>



PRESSALIT®

Produkt	Pressalit klapsæde 412
Varenummer	412000
Garanti	<p>Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.</p> <p>Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.</p>
Rengøring	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®